



Microfono wireless da tavolo GMD1208

GMD1208 è un microfono di espansione complementare al Sistema di conferenze multimediali GVC3220 Ultra HD di Grandstream, in grado di aumentare il raggio di copertura audio complessiva. Questo microfono wireless da tavolo include Bluetooth integrato che consente anche di essere accoppiato con dispositivi Bluetooth per fornire una qualità vocale HD. Grazie all'accoppiamento a ultrasuoni, al tempo di conversazione prolungato, alla doppia modalità proprietaria 2.4G/BT e alla trasmissione a prova di errore, GMD1208 garantisce mobilità e flessibilità, offrendo una soluzione per conferenze semplice e potente. Proprietaria 2,4GHz WLAN Übertragung mit dynamischer Beamforming-Technologie. Il tasto tattile multifunzionale di questo dispositivo è in grado di attivare numerose funzioni con differenti operazioni e include un indicatore a LED per le notifiche di stato. Queste funzionalità di facile utilizzo rendono GMD1208 la scelta ideale per le organizzazioni che necessitano di un posizionamento ottimale del microfono con una copertura ultra ampia della sala e un audio di qualità cristallino.



Pulsante tattile capacitivo con LED per la disattivazione vocale



Batteria agli ioni di litio incorporata da 1.500 mA



Porta Micro-B per la ricarica, microfono BYOD e aggiornamento



Indicatore di bassa potenza



Protocolli Bluetooth v2.1+EDR



Proprietaria 2,4GHz WLAN Übertragung mit dynamischer Beamforming-Technologie



Tecnologia di accoppiamento a ultrasuoni



Codifica audio di alta qualità con tolleranza errori



8 MEMS omnidirezionali incorporati con raggio di rilevamento di 5 metri

MIC	8 MEMS omnidirezionali Raggio di rilevamento fino a 5 metri
Distanza massima di collegamento	In modalità 2.4G: fino a 20 metri. In modalità Bluetooth: fino a 10 metri.
Funzioni audio	ANS, AGC/DRC, Tecnologia di schermatura antirumore (Noise Shield)
Codec audio	Opus
Modalità	Modalità proprietaria 2,4 G, Bluetooth, portare il proprio dispositivo
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR
Capacità di sovrapposizione	Fino a 2
Porte ausiliarie	Porta USB Micro-B
LED	1 LED tricolore per indicazione di stato 1 LED bicolore per indicare lo stato di disattivazione audio 1 LED bicolore per indicare lo stato dell'alimentazione
Potenza ed efficienza energetica	Adattatore di alimentazione universale incluso Ingresso: 220 V, Uscita: 5 V, 1 A Batteria agli ioni di litio da 1.500 mAh, 12 ore di conversazione
Struttura	Dimensione unità: 105 mm × 105 mm × 16,9 mm; Peso unità: 131,4 g Dimensioni della confezione: 185 mm × 137 mm × 60 mm; Peso della confezione: 330,5 g
Ambiente	Funzionamento: da 0 °C a 40 °C Conservazione: da -10 °C a 60 °C, Umidità: da 10% a 90% senza condensa
Contenuto della confezione	1 microfono GMD1208, 1 cavo USB, 1 guida rapida all'installazione, 1 alimentatore, 1 licenza GPL
Conformità	FCC: Parte 15 (CFR 47) Classe B; UL 60950 (alimentatore di corrente); Parte 68 (HAC) EC: EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 IC: ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102