

# D785



## Benefici

- Display TFT da 4,3" ad alta risoluzione
- Display dedicato per il monitoraggio degli interni
- Fino a 24 tasti BLF (6 fisici)
- Interfaccia utente migliorata
- Piedistallo a due angolazioni: 46° e 28°
- Possibilità di montaggio a muro
- Vivavoce a banda larga (speakerphone)
- Migliore qualità audio grazie al Digital Signal Processor (DSP)
- Switch Ethernet a 2 porte da 1 Gigabit (RJ45) IEEE 802.3
- Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 3
- Supporto cuffie USB<sup>(1)</sup>
- Supporto modulo aggiuntivo D7<sup>(1)</sup>
- Supporto chiavetta Wi-Fi USB<sup>(1)</sup>
- Supporto cuffie wireless tramite sgancio elettronico (EHS)<sup>(1)</sup>
- Compatibilità Bluetooth integrata

**Caratteristiche**

- 12 identità / account SIP
- Browser XML
- Registri chiamate effettuate, ricevute e perse
- Rubrica locale fino a 1000 voci
- Supporto multilingua
- DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO
- Interoperabile con tutti i principali PBX IP

**Funzioni chiamate**

- Composizione rapida
- Composizione da URL
- Piano chiamate locale
- Ricomposizione automatica su occupato
- Ripetizione chiamata su occupato / non raggiungibile<sup>(2)</sup>
- Riconoscimento ID chiamante
- Avviso di chiamata
- Blocco chiamate (rifiuto automatico)
- Accettazione automatica delle chiamate
- Messa in attesa delle chiamate
- Musica d'attesa<sup>(2)</sup>
- Fino a 12 chiamate simultanee
- Trasferimento della chiamata diretto e con annuncio
- Inoltro delle chiamate
- Conferenze a 3 tramite il telefono
- Monitoraggio degli interni, pickup delle chiamate<sup>(2)</sup>
- Parcheggio e ripresa della chiamata<sup>(2)</sup>
- Paging Multicast
- Non disturbare (DND)
- Blocco tasti
- Client matter code (CMC)<sup>(2)</sup>

**Audio**

- Codecs:
  - G.711 A-law,  $\mu$ -law
  - G.722 (audio a banda larga)
  - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Possibilità di associare le suonerie
- Comfort Noise Generator (CNG)
- Voice Activity Detection (VAD)

**Installazione**

- Configurabile tramite l'interfaccia web
- Provisioning:
  - Acquisizione automatica delle impostazioni

via HTTP/HTTPS/TFTP

- Opzioni DHCP 66/67
- Snom Redirection Service
- Gestione remota tramite i protocolli TR-069 / TR-111

**Protocolli**

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (rubrica)
- IPv4 / IPv6 con Dual Stack

**Interfaccia utente**

- Localizzazione (lingua, fuso orario, tono di chiamata)
- LED rosso per notifica di chiamate in arrivo e in attesa
- 4 tasti sensibili al contesto
- 6 tasti funzione programmabili con LED multicolore
- Tasti dedicati per messaggi, DND, rubrica, menu, trasferimento, attesa, cambio pagina
- Tasti audio con indicazione LED: muto, speakerphone, cuffia
- Tasto volume
- Tasto di navigazione a 5 direzioni
- Tasto OK e tasto cancella
- Interfaccia utente gestibile dal menu

**Sicurezza**

- 802.1X autenticazione and EAPOL
- Transport layer security (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS server/client
- Protezione interfaccia web con password
- Supporto VPN
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

**Caratteristiche hardware**

- Dimensioni (circa):
  - 230 x 205 x 90 mm (AxLxP) senza piedistallo
  - 190 x 205 x 200/220 mm (AxLxP) con piedistallo
- Peso (circa): telefono 750 g, piedistallo 140 g
- Voltaggio ingresso: 5 V DC (SELV)
- Alimentazione: alimentatore PoE o 5V DC 10 W<sup>(1)</sup>
- Ricevitore: connettore 4P4C
- Cuffia: 4P4C o connettore a 4 pin per

snom EHS Advanced<sup>(1)</sup>

- Compatibile con protesi acustiche (HAC)
- 1 porta USB 2.0, tipo A
- Condizioni ambientali:
  - Temperatura ambiente: da 0°C a 35°C
  - Non operativo: da -10°C a 45°C
  - Umidità: dal 5% al 95% (senza condensa)
- Contenuto della fornitura:
  - Telefono
  - Piedistallo
  - Ricevitore con filo
  - Cavo Ethernet
  - Guida rapida
- Colore: nero o bianco

**Certificazioni**

- CE
- Sicurezza IEC 60950

<sup>(1)</sup> Accessori opzionali (cfr. di seguito per il codice prodotto)

<sup>(2)</sup> Se supportato dal PBX

**Codici identificativi****Accessori opzionali**

- 00004011 Modulo aggiuntivo D7 (black)
- 00004382 Modulo aggiuntivo D7 (white)
- 00004325 Alimentatore Snom A6 / presa EU
- 00004326 Alimentatore Snom A6 / presa US
- 00004394 Snom Alimentatore 10W
- 00002362 Snom EHS Advanced
- 00004384 A210 USB WLAN adattatore
- 00004386 A230 USB DECT adattatore
- 00004387 Cuffia DECT Snom A170
- 00004341 Cuffia monoaurale Snom A100M
- 00004342 Cuffia binaurale Snom A100D

**Telefoni fissi**

- 00004349 Snom D785 black
- 00004392 Snom D785 white
- 00003917 Snom D765
- 00004389 Snom D735 black
- 00004396 Snom D735 white
- 00003916 Snom D725
- 00004397 Snom D717 black
- 00004398 Snom D717 white
- 00004039 Snom D715 black
- 00004381 Snom D715 white
- 00004353 Snom D712

**Panoramica**

**Su Internet**

<https://www.snom.com/d785/>