

M325

Fino a 20 telefoni cordless per una sola base DECT a cella singola



M325

Fino a 20 telefoni cordless per una sola base DECT a cella singola



Caratteristiche principali

- Pacchetto con base M300 e cordless M25
- Fino a 20 cordless collegabili
- Fino a 5 chiamate simultanee
- Autonomia fino a 75 ore in standby e 7 ore in conversazione

Composto dalla base M300 e un cordless M25, questo set a cella singola DECT è perfetto per chi desidera più performance per il proprio sistema telefonico e una maggiore copertura wireless.

Grazie alla possibilità di installare fino a 20 cordless sulla stessa base, con questa soluzione tutti avranno il proprio telefono negli uffici delle piccole imprese.

Con un raggio d'azione che raggiunge i 300 metri all'aria aperta e 50 metri all'interno di un edificio, questa base garantisce una copertura già ampia, che può essere altresì aumentata collegando fino a tre ripetitori M5 per garantire che non ci siano aree non coperte dal segnale.

La soluzione DECT a cella singola di snom è facile da installare e altrettanto semplice è il suo provisioning. La base presenta la stessa interfaccia dei telefoni da tavolo snom, per un'esperienza utente confortevole e piacevole. Questa soluzione può essere integrata all'ampia gamma di sistemi PBX IP.

Non sono necessarie ulteriori licenze per codec, funzioni o canali audio aggiuntivi, quindi non c'è alcun costo extra da sostenere.

Benefici

Cordless M25

- Display TFT a colori 1,44", 128 x 128 pixel
- Connettore jack da 3,5 mm per cuffie
- Vivavoce
- Autonomia fino a 75 ore in standby e 7 ore in conversazione
- 2 x batterie standard AAA
- LED di notifica

Base M300

- Possibilità di montaggio a parete
- Connettore a 1 porta da 10/100 Mbps (RJ45)
- Fino a 20 cordless (M25 o M65)
- Fino a 3 ripetitori per base

Firmware

Caratteristiche

- 20 account SIP per un massimo di 20 cordless
- Elenco chiamate effettuate, ricevute, perse
- Rubrica con 50 voci di contatto (cordless M25)
- Rubrica centralizzata sulla base via LDAP
- Menu multilingue
- DTMF/SIP INFO DTMF fuori banda
- Integrabile con tutte le principali piattaforme PBX SIP
- Aggiornamento firmware over the air

Caratteristiche di chiamata

- Identificazione chiamante
- Chiamate in attesa
- Risposta automatica
- Elenco chiamate perse, ricevute, effettuate
- Messa in attesa
- Fino a 2 chiamate simultanee
- Trasferimento cieco e con annuncio
- Blocco tastierino
- Suono tasti
- Avviso di copertura

Audio

- Codec:
 - G711 A-law, μ law
 - G722 (banda larga)
 - G726
 - G729 (A/AB incluso VAD)
- 6 suonerie integrate (M25)

Installazione

- Base configurabile da interfaccia web
- Provisioning :
 - Opzioni DHCP 66/67/43
 - Plug & Play (PnP)
 - Servizio reindirizzamento snom
 - Installazione sicura grazie al certificato preinstallato
 - Aggiornamento firmware cordless over the air tramite DECT

Specifiche

Protocolli

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP/HTTPS/TFTP
- LDAP (directory centrale)

Interfaccia utente

- 21 tasti (navigazione inclusa) sul dispositivo M25
- Spia LED rossa configurabile e ad alta visibilità per avviso chiamata / messaggio in attesa / avviso batteria scarica
- Interfaccia guidata dal menu
- Tasto reset sul dispositivo M300
- Localizzazione (lingua, ora, tono di composizione)

Sicurezza

- Cifratura wireless DECT
- Transport Layer Security (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS
- VLAN
- Protezione con password interfaccia web

Caratteristiche telefono

Base M300

- Dimensioni: 178 x 120 x 30 mm
- Tensione in entrata: 5V DC

Cordless M25

- Dimensioni: 134 x 42 x 23 mm
- Tensione in entrata: 5V
- Compatibile con protesi acustiche
- Condizioni ambientali
 - Température ambiante : comprise entre 0° et 40° C (de 32° à 104°F)
 - Température de non-fonctionnement : de - 10° à 45°
 - Humidité relative : de 5% à 95% sans condensation
- Compreso nella fornitura:
 - Base M300
 - Alimentatore M300
 - Cordless M25 con batterie 2x AAA
 - M25 caricabatterie con alimentatore
 - Cavo Ethernet
 - Schede sicurezza, guida rapida
- Colore: nero
- Codici articoli:
 - EU 00003955
 - US 00003954
 - AU 00004161

Conformità agli standard

- EN 301406 (TBR6)
- IEC60950 -1 (Safety)
- CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
- EN 301489 (EMC, ESD)
- RF (EMF, SAR)
- FCC parte 15D, condotta e radiata
- FCC parte 15B
- RSS213

Codici articoli per dispositivi compatibili

- Cordless M25 EU : EU 00003987
- US 00003988
- AU 00004160
- Cordless M65 : 00003969
- Ripetitore M5: 00003930