

Telefono Wi-Fi Portatile W620W

LINKVIL W620W è un telefono IP Wi-Fi portatile di livello enterprise, progettato specificamente per soddisfare le moderne esigenze di ufficio mobile. Grazie al Bluetooth 5.0 integrato e al Wi-Fi 6 dual-band 2,4GHz/5GHz, unito a un'avanzata tecnologia di roaming senza interruzioni, garantisce prestazioni di comunicazione stabili ed efficienti anche in ambienti di rete wireless dinamici.

W620W supporta conferenze vocali fino a 6 vie e presenta un design resistente alle cadute da 1,8 metri. Inoltre, è dotato di un altoparlante ad alta definizione e di un sistema a doppio microfono ad alta sensibilità con algoritmi di riduzione del rumore, garantendo chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi.

Grazie alla batteria integrata ad alta capacità da 3000mAh, offre fino a 13 ore di conversazione e 240 ore di standby, migliorando notevolmente la continuità lavorativa e la flessibilità.

Ideale per diversi scenari di ufficio mobile come edifici per uffici, hotel, centri commerciali e pattugliamenti di sicurezza, il W620W è la scelta perfetta per le aziende che desiderano migliorare l'efficienza della comunicazione mobile.



Resistenza cadute 1,8m



Wi-Fi 6



Roaming



Tasto PTT



Batteria alta capacità



H.264

Punti di forza

- 2,4" 240 x 320 con interfaccia utente intuitiva;
- Altezza di resistenza alle cadute di 1,8 metri, robusto e durevole;
- Supporta la decodifica video H.264 fino a 4 CIF, consentendo di monitorare in tempo reale lo stato dell'interlocutore durante la chiamata;
- Il Wi-Fi 6 dual-band integrato (2,4GHz/5GHz) offre una capacità antinterferenza superiore e velocità maggiori;
- Supporta il roaming IEEE802.11k/v/r;
- Supporta la crittografia WPA / WPA2-PSK / WPA3 e 802.1X EAP per garantire la sicurezza delle comunicazioni;
- Il Bluetooth 5.0 integrato può essere utilizzato per collegare auricolari wireless;

- Supporta cuffie digitali Type-C, offrendo una qualità audio più chiara e una connessione più stabile;
- La riduzione del rumore a doppio microfono elimina efficacemente i rumori ambientali, garantendo chiamate chiare;
- Il tasto PTT laterale consente l'intercomunicazione con un solo tocco per una trasmissione audio rapida ed efficiente;
- Dotato di una batteria rimovibile ad alta capacità da 3000mAh, garantisce prestazioni durature con fino a 13 ore di conversazione e 240 ore di standby;

*Dati sulla batteria basati su condizioni di test: connesso a PBX 3CX con registrazione SIP, dispositivo in modalità standby con configurazione predefinita

Specifiche tecniche

Generale

- Display LCD ad alta definizione 2,4 pollici 240*320
- 8 linee SIP
- Modalità cornetta/vivavoce/cuffie
- Supporto tasti DSS personalizzabili
- Voce HD
- Funzione vibrazione
- Clip da cintura
- Base di ricarica da tavolo
- Interfaccia standard Type-C
- Protocollo USB 2.0, interfaccia Type-C
- Batteria al litio ricaricabile
- Supporto Wi-Fi 6
- Supporto Bluetooth 5.0
- Supporto 21 lingue:
Inglese / Cinese / Tedesco / Francese / Italiano / Portoghese / Russo / Spagnolo / Arabo e altre

Funzioni del telefono

- Sincronizzazione oraria di rete
- Rubrica locale (1000 voci)
- Rubrica Huawei, Rubrica BroadSoft
- Multilingua opzionale
- Registro chiamate (1000 voci)
- Numeri in entrata bloccati, numeri in entrata consentiti, numeri in uscita bloccati
- Screen saver
- Impostazioni suoneria personalizzate
- Regolazione retroilluminazione schermo
- Promemoria
- Servizio SMS
- Segreteria telefonica (MWI)
- Impostazioni di crittografia del menu
- Blocco tastiera/regolazione retroilluminazione
- Regolazione volume

Funzioni chiamate

- Risposta automatica
- Chiamata in uscita / Risposta / Rifiuto
- Chiamata in attesa / Commutazione
- Deviazione di chiamata
- Composizione rapida
- Intercomunicante
- Chiamata anonima (Nascondi ID chiamante / Blocca chiamate anonime)
- Conferenza audio a 6 vie
- Chiamata IP diretta senza proxy SIP
- Chiamata di emergenza
- Visualizzazione ID chiamante
- Registro chiamate
- Non disturbare (DND) / DND a tempo
- Chiamata PTT a tocco singolo
- Spegnimento schermo autoadattivo con sensore di luce (durante una chiamata sul portatile)

Audio

- Codec a banda stretta: G.711A/U, G.726, G.723.1, G.729, G.729AB, iLBC
- Codec a banda larga: G.722, Opus
- Cancellazione eco acustica (AEC) - ritardo massimo di cancellazione eco di 96ms
- Rilevamento attività vocale (VAD) / Generazione rumore di conforto (CNG) / Stima rumore di fondo (BNE)
- Occultamento perdita di pacchetti

- Buffer jitter adattivo dinamico fino a 300ms
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- DTMF: In-band, Out-of-Band - DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Video

- Decodifica video: H.264
- Risoluzione video: Fino a 4 CIF

Rete

- Wi-Fi integrato, supporta il protocollo 802.11 a/b/g/n/ac/ax: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax 5GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax
- Crittografia: WPA / WPA2-PSK / WPA3, 802.1X EAP

Gestione alimentazione

- Indicazione di ricarica
- Indicazione batteria carica
- Indicazione batteria scarica
- Accensione automatica tramite ricarica dopo uno spegnimento anomalo
- Statistiche/visualizzazione del livello batteria in tempo reale

Protocolli

- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- SNTP
- FTP / TFTP / HTTP / HTTPS
- TR-069
- TLS 1.2 / TLS 1.3

Distribuzione e manutenzione

- Provisioning automatico tramite FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP Option 66 / SIP PnP / TR-069
- Interfaccia di gestione web
- Acquisizione pacchetti via web
- Esportazione/importazione configurazione
- Aggiornamento firmware: OTG / Aggiornamento via web
- Syslog

Specifiche fisiche

- Altezza di caduta: 1,8m
- Materiale scocca: plastica, stampaggio a iniezione bicolore
- Base di ricarica x1
- Clip da cintura x1
- Batteria ricaricabile x1 3000mAh
- Ingresso CC: 5V/2A
- Metodi di ricarica: base di ricarica e ricarica Type-C
- Presa cuffie: porta Type-C
- Metodo di installazione: clip da cintura/da tavolo
- Colore: grigio antracite e bianco
- Temperatura di esercizio: 0°C~ 45°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C~ 60°C
- Umidità relativa: 10~95%
- Dimensioni prodotto: 160*53*16mm
- Peso prodotto: 268g
- Certificazioni: CE / FCC / RoHS
- Dimensioni scatola: 172*68*105mm

- Dimensioni scatola esterna: 297*228*364mm (16PZ)